

BI-BENNE



Contact Siège Social :
3T Chemin de la Chavée
88170 CHÂTENOIS
03.29.94.37.56

Châssis :

- 1 Châssis SVIC noir RAL 9005, TUBE S355 150mm x 250mm x 8mm
- Flèche en « V », suspension par ressort en transversale renforcé 17 lames, 12 tonnes, sécurité par chaîne de rupture
- Attelage « Scharmüller » 12 fixations 4 tonnes
- Béquille hydraulique

Essieux :

- Boggie 29 tonnes TP fixe, carré de 130mm, voie de 2050mm, empattement de 1580mm, 10 Axes
- Freins en 406 x 140 commande hydraulique, cames rattrapables PL

Basculement Arrière :

- Compas Basse Pression Double Effet, Angle AR environ 65° et 45°
- Commande de basculement par flexible tracteur

Basculement Latéral à Droite :

- Sécurité de basculement par valve de fin de course

Caisse Concave :

- Caisse carrosserie, fabrication industrielle
- Dimension : 5400mm x 2300mm x 850mm
- Qualité Hardox épaisseurs : fond 6mm, côtés 4mm
- Porte hydraulique universelle grand dégagement & articulations encastrées, décrochage automatique, 1 trappe droite industrielle
- Fonction blocage manuel et libre
- Support de bâche enrobé
- Couleur 1 ton RAL 1023 bi-composants

Éclairage :

- Feux technologie LED
- Feux à éclat
- Feux latéraux de signalisation

Divers :

- Notice d'utilisation - entretien et mise en service par 1 technicien
- Garantie 1 an pièces et main-d'œuvre

BAE Fixe :

- Selon homologation Barre Anti Encastrement

